



ANLY TIMER

TWB-N / TWB-ND 正逆转用继电器



功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 具有对称式之往复动作。
- 具有独立接点，可控制正转或逆转。
- 可依使用者之需求订制其中间停顿时间。
- 亦可依使用者之需求订制其运转时间。
- 具有两只指示灯，动作情况易于监视。
- 具有CE认证。


规格：

操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50℃ (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	TWB-N 约210g TWB-ND约230g


型式分类：

型号	TWB-N	TWB-ND
接点容量	250VAC 5A	250VAC 5A
时间范围	FOR/REV: 为30秒固定，或使用者需求。 STOP: 为3秒固定,或使用者需求。	FOR/REV: 为30秒或60秒可调。 STOP: 为6秒可调。

接线图：






时序图：



外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



公差: ± 0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGEEI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228